ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СОРБЕНТ BIOVAT®

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Целлюлозный сорбент BIOVAT® — это современный материал изготовленный из измельченной бумаги, который эффективно поглощает масляные и бензиновые загрязнения с различных поверхностей, образуемых при разливах масел, нефти, бензина и других подобных жидкостей. Материал полностью экологичен и безопасен для окружающей среды. Качество продукции гарантируется благодаря собственному производству и подтверждается сертификатами соответствия.

ПРИМЕНЕНИЕ

Сорбент применяется для ликвидации аварийных разливов на поверхностях земли, воды, бетона и асфальта, «запирая» нефтепродукты и не выпуская токсичную смесь наружу. Широко используется на:

- Нефтебазах и нефтехранилищах
- Производствах и лабораториях
- Предприятиях автомобильной отрасли
- Складских помещениях, в том числе складах ГСМ
- АЗС
- Железных дорогах
- В ремонтных депо и мастерских

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая скорость поглощения
- Применяется как на суше, так и на воде
- Высокая сорбционная емкость
- Не содержит токсинов
- Не вызывает аллергических реакций
- Не наносит вред окружающей среде
- Прост и удобен в использовании
- Срок хранения не ограничен

СДЕЛАНО В РОССИИ

УПАКОВКА

Сорбент обернута в защитную заводскую упаковку из плотного прозрачного полиэтилена прямоугольной формы (65*45*40 см)

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 17.29.19-003-46345603-2020
- Сертификат соответствия требованиям экологической безопасности
- Разрешение на применение знака соответствия экологическим требованиям

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ

ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК НА СУШЕ, ТАК И НА ВОДЕ

ВЫСОКАЯ СОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ

БЕЗ ТОКСИНОВ

ГИПОАЛЛЕР-ГЕННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПРОСТ И УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

СРОК ХРАНЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧЕН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Материал	Целлюлозный сорбент
Насыпная плотность, кг/м^3	30–50
Влажность не более, %	6–8
Фракция, мм	0,5–3
Средняя толщина волокон, мм	0,04–0,045
Термостойкость при 220 ˚С, потеря массы не более, %	7,0
Сорбционная емкость (нефть товарная)	9,2–10,2
Сорбционная емкость (АИ-92, ДТ)	11,3–15,4
Растворимость	Не растворим в воде, органических растворителях
Габариты упаковки, см	65*45*40
Объем упаковки, м^3	0,117
Вес упаковки, кг	15 ±2%
Срок службы	5 лет
Гарантия	1 год

ХРАНЕНИЕ

В сухих крытых помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей при температуре не выше +35 °С, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в горизонтальном положении. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.